

Materiálový list: RONDO

Potahová látka pro výrobu čalouněného nábytku do interiéru

| Materiálové složení: | 100% Polyester | Tkanina se změkčující podložkou „Nešpinivá úprava“ | |
|-------------------------|--------------------------|---|--------------|
| Využitelná šíře: | ca. 142 cm | | |
| Hmotnost: | ca. 340 g/m ² | | |
| Parametr | Norma | Výsledek | Stupeň |
| Odolnost v oděru: | DIN EN ISO 12947-1 + 2 | >100.000 ot. Martindale | A |
| Stálobarevnost - otěr: | EN ISO 105-X12 | suchý: 4 / mokry: 4-5 | A / A |
| Žmolkování: | DIN EN 12945-2 | 4-5 | |
| Posuv ve švu: | DIN EN ISO 13936-2 | Osn.: 4,0 mm / Útek: 4,0 mm | A / A |
| Odolnost proti zahoření | EN ISO 1021-1 cigareta | Nebylo testováno | |

Tyto testy byly prováděny na více vzorcích a výsledky představují střední hodnoty.



Ošetřování látky:

Potah pravidelně vysávejte, abyste jej zbavili prachu, který narušuje textilní vlákna a mění barevný vzhled látky. Frekvenci vysávání přizpůsobte intenzitě výskytu prachu. Pro vysávání používejte střední výkon vysavače, hubici na vysávání čalounění. Před vysáváním se vždy ujistěte, že na hubici nejsou otřepy nebo praskliny a ostré výstupky, které by mohly poškodit látku. Nevysátý textilní prach může na látkách tvořit smotky zachycující se na vláknech.

Pro udržení čistoty a pěkného vzhledu látky je vhodné alespoň 1x ročně vyčistit čalounění mokrým vysáváním speciálním vysavačem - tzv. extraktorem za použití slabšího roztoku neutrálního detergentu. Doporučujeme nechat toto vyčištění provést spolehlivou odbornou firmou vybavenou profesionální technologií i vhodnými čisticími prostředky. Před dalším použitím je třeba nechat potah důkladně vyschnout!

Případné skvrny a lokální znečištění je třeba vyčistit ihned! K čištění skvrn použijte prostředky na bázi vody, neutrální detergent, mýdlo na praní. Látku zvlhčujte, ale nepromáčejte. Čistící roztok předem vyzkoušejte na skrytém místě. Volné polštáře obračejte 1x měsíčně. Místní znečištění čistěte ihned. Látku netřete, nečistoty a čisticí roztok odsávejte savým papírem nebo čistým hadříkem. Po ošetření lokálního znečištění mohou zůstat na látce mapovité skvrny. Ty jsou způsobeny zejména prachem usazeným v textilní struktuře a je třeba je odstranit celoplošným vyčištěním látky pomocí extraktoru. (tzv. „mokrý vysávání čalounění“, „šamponování“). Po čištění je vždy třeba čalounění nechat důkladně vyschnout.

Nevystavujte nábytek přímému působení slunce. Drobné barevné odchylky od vystavené vzorkovnice nejsou vadou výrobku.