

## Materiálový list: SENZA

Potahová látka pro výrobu čalouněného nábytku do interiéru

Materiálové složení:	100% Polyester	Napodobenina jemného semiše.	
Využitelná šíře:	ca. 140 cm	Látka je opatřena nešpinivou úpravou!	
Hmotnost:	ca. 450 g/m <sup>2</sup>		
Parametr	Norma	Výsledek	
Odolnost v oděru:	DIN EN ISO 12947-1 + 2	>45.000 ot. Martindale	
Stálobarevnost - světlo:	EN ISO 105-B02	>4	
Žmolkování:	DIN EN 12945-2	>4	
Posuv ve švu:	DIN EN ISO 13936-2	Osn.: 1,0 mm / Útek: 1,0 mm	
Tyto testy byly prováděny na více vzorcích a výsledky představují střední hodnoty.			



### Ošetřování látky:

Potah pravidelně vysávejte, abyste jej zbavili prachu, který narušuje textilní vlákna a mění barevný vzhled látky. Frekvenci vysávání přizpůsobte intenzitě výskytu prachu. Pro vysávání použijte střední výkon vysavače, hubici na vysávání čalounění. Před vysáváním se vždy ujistěte, že na hubici nejsou otřepy nebo praskliny a ostré výstupky, které by mohly poškodit látku. Nevysátý textilní prach může na látkách tvořit smotky zachycující se na vláknech.

Pro udržení čistoty a pěkného vzhledu látky je vhodné alespoň 1x ročně vyčistit čalounění mokřím vysáváním speciálním vysavačem - tzv. extraktorem za použití slabšího roztoku neutrálního detergentu. Doporučujeme nechat toto vyčištění provést spolehlivou odbornou firmou vybavenou profesionální technologií i vhodnými čisticími prostředky. Před dalším použitím je třeba nechat potah důkladně vyschnout! Snímatelné potahy po praní sušte „na plocho“.

Případné skvrny a lokální znečištění je třeba vyčistit ihned! K čištění skvrn použijte prostředky na bázi vody, neutrální detergent, mýdlo na praní. Látku zvlhčujte, ale nepromáčejte. Čistící roztok předem vyzkoušejte na skrytém místě. Volné polštáře obračejte 1x měsíčně. Místní znečištění čistěte ihned. Látku netřete, nečistoty a čisticí roztok odsávejte savým papírem nebo čistým hadříkem. Po ošetření lokálního znečištění mohou zůstat na látce mapovité skvrny. Ty jsou způsobeny zejména prachem usazeným v textilní struktuře a je třeba je odstranit celoplošným vyčištěním látky pomocí extraktoru. (tzv. „mokré vysávání čalounění“, „šamponování“). Po čištění je vždy třeba čalounění nechat důkladně vyschnout.

Nevystavujte nábytek přímému působení slunce. Drobné barevné odchylky od vystavené vzorkovnice nejsou vadou výrobku. Proměnlivé stínování na látkách napodobujících semiš je přirozeným charakterem látky.